嵌入式灯具 1

MINI地插时工代系列/LED格栅射灯

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

MINI
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT
为杰作设计杰作

CCP-诚铭照明 | 日舍史

公司名称：惠州市明辰工业有限公司
公司地址：惠州市惠阳区淡水镇水口西路67号
联系电话：18676-87676-8362，Wechat:ccp

敬致尊：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备查询！

1. 安全警告注意事项：请在使用前仔细阅读，妥善保存以备日后参考。	
安全警告	警告事项
1.产品安装与调试必须由专业人员操作，非专业人员不得拆卸、改装产品，以免发生触电事故。 2.安装前，应切断电源，以免发生触电事故。 3.安装时，应根据灯具的实际情况，选择合适的安装方式，以免灯具掉落造成人身伤害。 4.安装时，应确保灯具安装牢固，以免灯具掉落造成人身伤害。 5.安装时，应确保灯具安装位置与电源线连接处的防水措施，以免因进水导致电气短路或漏电。 6.安装时，应确保灯具安装位置与电源线连接处的防水措施，以免因进水导致电气短路或漏电。 7.安装时，应确保灯具安装位置与电源线连接处的防水措施，以免因进水导致电气短路或漏电。 8.安装时，应确保灯具安装位置与电源线连接处的防水措施，以免因进水导致电气短路或漏电。 9.安装时，应确保灯具安装位置与电源线连接处的防水措施，以免因进水导致电气短路或漏电。 10.安装时，应确保灯具安装位置与电源线连接处的防水措施，以免因进水导致电气短路或漏电。 11.安装时，应确保灯具安装位置与电源线连接处的防水措施，以免因进水导致电气短路或漏电。 12.安装时，应确保灯具安装位置与电源线连接处的防水措施，以免因进水导致电气短路或漏电。	1.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。 2.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。 3.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。 4.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。 5.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。 6.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。 7.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。 8.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。 9.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。 10.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。 11.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。 12.请勿将灯具放置在易燃、易爆、腐蚀、潮湿、高温、高压、强电磁干扰等环境中使用，以免发生火灾、爆炸、触电等事故。

感谢您!!!　安装灯具，请您仔细阅读每部分新手上手看！

扫描观看产品安装视频

有边款安装说明

开孔尺寸表（单位:mm）

开孔尺寸(L)	开孔尺寸(W)	开孔尺寸(L)	天花板厚度
35±30mm	5~20mm	25±30mm	5~10mm
45±30mm	5~20mm	120±30mm	5~10mm
97±30mm	5~20mm	202±30mm	5~10mm
145±30mm	5~20mm	285±30mm	5~10mm

注:请按照外的开孔尺寸表的开孔尺寸，请先点勾开孔位中的开孔尺寸一致。

安装工具要安装说明

1. 在天花板上开出适尺寸的安装孔。
2. 在本通电的情况下调整灯具的位置，并把固定头安装进天花板顶部的孔里面安装灯具的位置，如图1，打开两边的安装弹簧夹把灯具推进安装孔内，使灯具的边缘与天花板底部可完成安装，如图2。

第 2 页

安装方式二:螺丝安装说明

1. 在天花板上开出适尺寸的安装孔。请先通电看开孔尺寸表；
注意：实际开孔尺寸的误差范围应控制在±1mm内。如图1


螺丝
灯具
天花板
1. 灯具安装完成
2. 在本通电的情况下调整灯具的位置，并把固定头已经安装在天花板顶部的孔里面安装灯具的位置，如图2。打开两边的安装弹簧夹把灯具推进安装孔内，使灯具的边缘与天花板底部可完成安装，如图3。
注意：请在导致散热不良的情况下，请勿在灯具的安装孔内使用胶水或其它工具，否则会导致散热不良而被视为出现不良责任。
3. 如需要进行灯具的拆卸时候，只需把灯具螺丝拆下后伸到顶部位置上，然后用手或其它工具把灯具的固定头拆下。
注意：由于特殊的安装结构，如伸直灯具螺丝的情况可能会导致灯具的固定头的变形，因此请在灯具螺丝拆卸后，应