嵌入式灯具
深藏防眩射灯

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT
为为而设计灯具

1

尊敬的广西建筑装饰工程产品安装师傅或装潢公司等单位：

您好！

感谢您购买我们的产品！为保证您的安全，请仔细阅读本说明书，以备参考。

安全提示	
安全提示	1. 安装、维修、拆卸灯具时，必须切断电源，以免发生触电事故。 2. 灯具安装时，必须保证灯具安装牢固，以免发生坠落事故。 3. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置与可燃物保持安全距离，以免发生火灾事故。 4. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置通风良好，以免灯具因温度过高而发生火灾事故。 5. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置干燥，以免发生触电事故。 6. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无腐蚀性气体，以免灯具因腐蚀而发生火灾事故。 7. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无强烈振动，以免灯具因振动而发生火灾事故。 8. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无强烈电磁干扰，以免灯具因电磁干扰而发生火灾事故。
灯具安装	1. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置光线充足，以免发生坠落事故。 2. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无障碍物，以免发生坠落事故。 3. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无易燃易爆物品，以免发生火灾事故。 4. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无腐蚀性物品，以免灯具因腐蚀而发生火灾事故。 5. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无强烈振动，以免灯具因振动而发生火灾事故。 6. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无强烈电磁干扰，以免灯具因电磁干扰而发生火灾事故。 7. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置干燥，以免发生触电事故。 8. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置通风良好，以免灯具因温度过高而发生火灾事故。 9. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无腐蚀性气体，以免灯具因腐蚀而发生火灾事故。 10. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无强烈振动，以免灯具因振动而发生火灾事故。 11. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无强烈电磁干扰，以免灯具因电磁干扰而发生火灾事故。 12. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置干燥，以免发生触电事故。 13. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置通风良好，以免灯具因温度过高而发生火灾事故。 14. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无腐蚀性气体，以免灯具因腐蚀而发生火灾事故。 15. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无强烈振动，以免灯具因振动而发生火灾事故。 16. 灯具安装时，必须保证灯具安装位置无强烈电磁干扰，以免灯具因电磁干扰而发生火灾事故。
灯具维修	1. 灯具维修时，必须切断电源，以免发生触电事故。 2. 灯具维修时，必须保证灯具安装牢固，以免发生坠落事故。 3. 灯具维修时，必须保证灯具安装位置干燥，以免发生触电事故。 4. 灯具维修时，必须保证灯具安装位置通风良好，以免灯具因温度过高而发生火灾事故。 5. 灯具维修时，必须保证灯具安装位置无腐蚀性气体，以免灯具因腐蚀而发生火灾事故。 6. 灯具维修时，必须保证灯具安装位置无强烈振动，以免灯具因振动而发生火灾事故。 7. 灯具维修时，必须保证灯具安装位置无强烈电磁干扰，以免灯具因电磁干扰而发生火灾事故。
灯具拆卸	1. 灯具拆卸时，必须切断电源，以免发生触电事故。 2. 灯具拆卸时，必须保证灯具安装牢固，以免发生坠落事故。 3. 灯具拆卸时，必须保证灯具安装位置干燥，以免发生触电事故。 4. 灯具拆卸时，必须保证灯具安装位置通风良好，以免灯具因温度过高而发生火灾事故。 5. 灯具拆卸时，必须保证灯具安装位置无腐蚀性气体，以免灯具因腐蚀而发生火灾事故。 6. 灯具拆卸时，必须保证灯具安装位置无强烈振动，以免灯具因振动而发生火灾事故。 7. 灯具拆卸时，必须保证灯具安装位置无强烈电磁干扰，以免灯具因电磁干扰而发生火灾事故。

本说明书仅供广西建筑装饰工程产品安装师傅或装潢公司等单位使用。

（以内容为准，如有变动恕不另行通知。）

（以内容为准，如有变动恕不另行通知。）

2

型号图/安装尺寸图

嵌入式灯具（螺纹口灯具）			
型号	开孔尺寸(mm)	光源数量	灯具功率
DL-LED-01	φ100mm/φ120mm	1.0mm	3W/5W/7W/9W
DL-LED-02	φ100mm/φ120mm	1.0mm	3W/5W/7W/9W
DL-LED-03	φ100mm/φ120mm	1.0mm	3W/5W/7W/9W
DL-LED-04	φ100mm/φ120mm	1.0mm	3W/5W/7W/9W
DL-LED-05	φ100mm/φ120mm	1.0mm	3W/5W/7W/9W

嵌入式LED灯具(卷紧灯)			
型号	开孔尺寸(mm)	光源数量	灯具功率
DL-LED-06	φ100mm/φ120mm	1.0mm	3W/5W/7W/9W
DL-LED-07	φ100mm/φ120mm	1.0mm	3W/5W/7W/9W
DL-LED-08	φ100mm/φ120mm	1.0mm	3W/5W/7W/9W
DL-LED-09	φ100mm/φ120mm	1.0mm	3W/5W/7W/9W
DL-LED-10	φ100mm/φ120mm	1.0mm	3W/5W/7W/9W

警示：

1. 请按照灯具开孔尺寸表的开孔尺寸，准备合适开孔的顶棚材料。
2. 灯具开孔后，顶棚材料应保持平整，不要有凹凸不平。
3. 灯具安装时，请勿用力过猛，以免损坏灯具。
4. 请在灯具安装前，检查灯具外观是否完好无损。
5. 灯具安装完成后，请进一步检查灯具安装是否牢固，以免灯具因安装不牢固而发生坠落事故。
6. 请以灯具安装完成后的顶棚为参照，灯具安装时，必须使灯具安装位置与顶棚保持平齐。
7. 灯具安装时，请勿将灯具安装位置顶棚材料开孔过大，以免灯具因安装位置顶棚材料开孔过大而发生坠落事故。
8. 灯具安装时，请勿将灯具安装位置顶棚材料开孔过小，以免灯具因安装位置顶棚材料开孔过小而发生安装困难。

3

产品安装

一、安装方法说明（以内部）

1. 安装前，请检查灯具是否完好无损，确保灯具安装牢固，以免灯具因安装不牢固而发生坠落事故。
2. 灯具安装时，请勿用力过猛，以免损坏灯具。
3. 灯具安装时，请勿将灯具安装位置顶棚材料开孔过大，以免灯具因安装位置顶棚材料开孔过大而发生坠落事故。
4. 灯具安装时，请勿将灯具安装位置顶棚材料开孔过小，以免灯具因安装位置顶棚材料开孔过小而发生安装困难。
5. 灯具安装时，请勿将灯具安装位置顶棚材料开孔过大，以免灯具因安装位置顶棚材料开孔过大而发生坠落事故。
6. 灯具安装时，请勿将灯具安装位置顶棚材料开孔过小，以免灯具因安装位置顶棚材料开孔过小而发生安装困难。



螺纹口灯具安装方式

卷紧灯具安装方式

4

螺旋口灯具安装方式：

1. 将灯具安装在顶棚上，将灯具安装位置顶棚材料开孔，以确保灯具安装位置顶棚材料开孔与灯具安装位置顶棚材料开孔对齐。
2. 将灯具安装位置顶棚材料开孔与灯具安装位置顶棚材料开孔对齐后，